



MB120
Analizzatore di umidità

NOW AVAILABLE WITH



Analisi dell'umidità più veloce, più intelligente, più efficiente

L'umidità influisce su tutto ciò che usiamo quotidianamente, quindi in molti casi è importante poter determinare con precisione il contenuto di umidità di alcuni campioni. Attrezzato per gestire misurazioni di routine e sofisticate, l'analizzatore di umidità MB120, nostro fiore all'occhiello, rende l'intero processo più veloce, semplice ed efficiente. L'MB120 consente di analizzare più campioni, accedere ai dati salvati e dedicare meno tempo alla preparazione e più tempo all'utilizzo dei risultati.

Le caratteristiche standard prevedono:

- Inizia subito con SmartGuide™. Questa rivoluzionaria funzione analizza automaticamente un campione e crea un metodo, eliminando così qualsiasi incertezza dalla configurazione iniziale.
- L'MB120 è in grado di produrre risultati rapidi ed esatti grazie a caratteristiche quali un sistema di riscaldamento alogeno, criteri di spegnimento personalizzabili e quattro profili di essiccazione integrati.
- L'MB120 consente di memorizzare fino a 100 metodi e 1.000 risultati di misura. I risultati memorizzati possono essere esportati e i metodi possono essere condivisi su più dispositivi.

MB120 Analizzatore di umidità

Analisi dell'umidità semplice e potente

• SmartGuide™

SmartGuide™ analizza automaticamente un campione e crea un metodo, semplificando il processo di creazione del metodo ed elimina qualsiasi incertezza dalla configurazione iniziale.

• Tecnologia di riscaldamento alogeno veloce ed efficiente

Il riscaldamento alogeno essicca i campioni in modo efficiente e lo fa in un attimo rispetto alla tradizionale misurazione tramite perdita all'essiccazione con forno. L'MB120 dispone di una gamma di temperatura di funzionamento completa di 40–230 °C, impostabile con incrementi di 1 grado.

• Essiccazione uniforme per risultati precisi e ripetibili

La camera di campionamento riflettente assicura un riscaldamento uniforme di ogni campione, per offrire risultati affidabili con risoluzione dello 0,01%.

• Quattro profili di essiccazione

Personalizza il riscaldamento di campioni specifici con vari programmi di essiccazione: standard, rapido, graduale e a step.

Rapido: tempo di riscaldamento più rapido possibile




Standard: riduzione del surriscaldamento al minimo e raggiungimento rapido delle temperature

Graduale: aumento graduale controllato delle temperature


A step: imposta tre temperature a tre intervalli di tempo

• Criteri di spegnimento flessibili e configurabili

Personalizza i criteri dell'endpoint della prova per terminare la prova automaticamente una volta che non viene più rilevata perdita di umidità. È possibile scegliere uno dei criteri standard incorporati o definirne uno proprio.



Default	
23.08.2019 - 17:13	3.08 %MC
23.08.2019 - 17:02	3.13 %MC
Back	Delete Export Statistics



MB120 Analizzatore di umidità



Caratteristiche avanzate

• Libreria dei metodi integrata

Memorizza i metodi per un massimo di 100 campioni diversi. I metodi possono essere facilmente richiamati e trasferiti ad altre unità per una configurazione rapida.

• Archivio dei risultati integrato

L'MB120 memorizza 1.000 risultati che possono essere stampati o esportati tramite chiavetta USB come gruppo o singolarmente per ulteriori analisi.

• Gestione degli utenti

Grazie alla funzione di gestione utenti, l'MB120 fornisce il controllo operativo e favorisce la conformità limitando l'accesso in modo che gli utenti non autorizzati possano utilizzare il dispositivo senza modificare le impostazioni.

• Porte RS232 e USB

Collegamenti rapidi a stampante, PC o supporto USB.

Facile da usare e manutenere

• Display grafico con touchscreen

Grazie a un'interfaccia utente intuitiva su display grafico luminoso, a colori e di facile lettura, navigare sul dispositivo è semplice.

• Navigazione con menu basato su icone



Facile da seguire, non richiede formazione.

• 4 tasti meccanici per un funzionamento rapido in un unico passaggio

Tara, Inizio/Fine, Stampa, Acceso/Spento

• Pulizia semplice senza strumenti

Le superfici in acciaio inossidabile sono resistenti alla corrosione e si puliscono rapidamente. I componenti della camera di riscaldamento possono essere facilmente rimossi per una comoda pulizia, senza l'ausilio di strumenti.



MB120 Analizzatore di umidità

Modello	MB120
Portata	120 g
Risoluzione	0.01 % / 0.001 g
Ripetibilità (deviazione standard) (g)	0,05% (campione da 3 g), 0,015% (campione da 10 g)
Gamma di umidità	Da 0,01 % a 100 %, (da 0,01% a 1.0000% per la modalità recupero)
Uscita	RS232, host USB, dispositivo USB
Elemento di riscaldamento	Alogenio
Gamma di temperatura	40–230 °C (incrementi di 1 °C)
Alimentazione elettrica	120 o 240 V CA 50/60 Hz
Gamma di temper. di funzionamento	10–40 °C
Tipo di display	Touchscreen TFT, QVGA da 109 mm
Risultati visualizzati	% umidità, % solidi, % recupero, tempo, temperatura, massa, nome metodo, curva di essiccamiento e statistiche
Dimensioni del piatto	90 mm
Dimensioni (L × A × P)	211 × 180 × 355 mm
Peso netto	5.23 kg
Peso di spedizione	8.35 kg

Conformità

- Sicurezza prodotto:** IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-010; CAN/CSA C22.2 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-2-010; UL 61010-1; UL 61010-2-010
- Compatibilità elettromagnetica:** IEC/EN 61326-1 Classe B, ambienti di base; FCC (Parte 15, Classe A); Canada ICES-003 Classe A
- Marchi di conformità:** CSA, CE, RCM, RAEE

Caratteristiche aggiuntive

Alloggiamento superiore in ABS, supporto piatto di pesatura in acciaio inossidabile, maniglia portapiattini in acciaio inossidabile, capottina di protezione in uso, sette criteri di spegnimento (spegnimento manuale con tempo preimpostato, temporizzato, autofree %/s, autofree mg/s, A30, A60 e A90) e quattro profili di riscaldamento (standard, rapido, graduale e a step), guida utente, 13 lingue operative (solo display, nessuna tastiera inclusa).

Accessories

Maniglia portapiattini	30246947
Capottina di protezione.....	30284478
Cucchiaio da Laboratorio	30284477
Kit di calibr. Temperatura.....	11113857
Dispositivo antifurto.....	80850043
Portacampione, alluminio, (80).....	80850086
Filtri fibra di vetro, conf. 200 pz.....	80850087
Gabbietta x campioni voluminosi	80252477
Portacampione, riutilizzabile, (3), 7mm	80252478
Portacampione, riutilizzabile, (3), 14mm	80252479
SF40A Stampante	30045641

Dimensioni struttura

