

AREC 4

Piccolo agitatore magnetico riscaldante analogico



L'AREC 4 è l'agitatore entry-level con piastra in ceramica progettato per soddisfare applicazioni di laboratorio di routine.



		AREC 4	
Caratteristiche generali	Modelli	F20500670	F20510670
	Alimentazione	230 V 50/60 Hz	115 V 60 Hz
	Potenza assorbita	280 W	
	Corrente assorbita	1,2 A	2,4 A
	Dimensioni (LxHxL)	160x100x270 mm (6,3x3,9x10,6 in)	
	Peso	1,9 kg (4,2 lb)	
	Materiale di costruzione	Corpo in alluminio – Struttura in tecnopolimero	
	Funzionamento in continuo	Amnesso	
	Massimo carico sulla piastra	25 kg	
	Rumorosità	<< 80 dBa	
	Temperatura ambiente ammessa	+5...+40 °C	
	Temperatura di stoccaggio ammessa	-10...+60 °C	
	Umidità max ammessa	80%	
	Categoria di sovratensione	II	
	Grado di inquinamento CEI EN61010-1	2	
	Altitudine massima	4000 m	
Riscaldamento	Potenza della piastra riscaldante	250 W	
	Dimensioni della piastra riscaldante	100 x 100 mm	
	Ambito temperatura impostabile	50 - 550 °C	
	Tipo di controllo di temperatura	Analogico	
	Materiale di costruzione della piastra	Ceramica	
	Allarme sovratemperatura	Sopra 330°C	
Agitazione	Capacità di agitazione	5 l H ₂ O	
	Ambito velocità impostabile	100 - 1500 rpm	
	Tipo di controllo di velocità	Analogico	
	Tipo di motore	BLDC	
	Potenza motore	10 W	

